

METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

TIRANTI DI CATENA DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80 A QUATTRO BRACCIA TIRANTI DI CATENA DI ACCIAIO LEGATO GRADO 80 A TRE BRACCIA



Ø CATENA	CARICO massimo di UTILIZZO		COMPLESSIVO		GANCIO **	GANCIO SELF LOCKING**	GANCIO FONDERIA
	mm	kg	kg	DIMENSIONI mm	PORTATA kg	PORTATA kg	PORTATA kg
6	2.360	1.700		75 x 135 : Ø 18	2.360	1.120	1.120
7	3.150	2.240		75 x 135 : Ø 18	3.150	2.000	2.000
8	4.250	3.000		90 x 160 : Ø 22	4.250	2.000	2.000
10	6.700	4.750		100 x 180 : Ø 26	6.700	3.150	3.150
13	11.200	8.000		110 x 200 : Ø 32	11.200	5.300	5.300
16	17.000	11.800		140 x 260 : Ø 36	17.000	8.000	8.000
19-20	23.600	17.000		190 x 350 : Ø 50	26.500	11.500	11.500
22	31.500	22.400		190 x 350 : Ø 50	31.500	15.000	15.000
26	45.000	31.500		200 x 400 : Ø 57	40.000	21.200	21.200
32	63.000	47.500		250 x 460 : Ø 72	63.000	31.500	31.500

Coefficiente di sicurezza : 4

N.B. I carichi di lavoro (portate) sono calcolati secondo la norma Europea EN 818-4 e rispondenti alla Direttiva Europea Macchine n°2006/42/CE

** I ganci possono anche essere con attacco a forcella oppure girevoli.