

METALFUNI S.r.L.


Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO LUCIDO E/O ZINCATO A 6x19+A.T. (114/1 FILI) - (UNI ISO-2408/'92)¹

R 180 kg/mm²

R 200 kg/mm²



Ø FUNE mm	SEZIONE METALLICA mm ²	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA	
				R 180 kg/mm ²	
				kg	kN
3	3,58	0,20	33	545	5,34
4	6,05	0,26	55	925	9,07
5	9,16	0,32	84	1.400	13,73
6	14,3	0,40	130	2.150	21,09
7	18,9	0,45	170	2.850	27,95
8	22,4	0,50	200	3.350	32,86
9	32,2	0,60	290	4.850	47,57
10	37,8	0,65	340	5.700	55,90
11	43,9	0,70	400	6.600	64,74
12	57,3	0,80	520	8.000	78,40
13	64,7	0,85	590	9.700	95,15
14	72,5	0,90	660	10.800	105,94
16	98,7	1,05	900	14.800	145,18
18	129	1,20	1.190	19.300	189,33

Funi generalmente usate per elevatori , argani e per il sollevamento in generale.

¹ (Sostituisce la norma UNI 7293-74)