


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO LUCIDO E/O ZINCATO A 216+1 FILI - (UNI ISO-2408/'92)¹
R 180 kg/mm²



Ø FUNE mm	FORMAZIONE numero dei fili	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA	
				180 kg/mm ² kg	1770 N/mm ² kN
8	6 x 36 + AT (Seale Warrington)	0,45	230	3.800	37,3
9		0,50	290	4.820	47,3
10		0,55	360	6.000	58,9
11		0,61	440	7.210	70,7
12		0,67	520	8.580	84,1
13		0,72	610	10.200	100
14		0,80	710	12.100	119
15		0,85	815	14.000	137
16		0,90	930	15.600	153
18		1,00	1.200	20.300	199
20		1,11	1.450	25.000	245
22		1,22	1.780	30.400	298
24		1,33	2.080	36.000	353
26		1,44	2.450	41.500	407
28		1,55	2.840	47.200	463
30		1,66	3.290	55.500	544
32		1,78	3.710	62.200	610
34		1,89	4.170	68.700	674
36		2,00	4.700	77.000	755
40		2,22	5.800	95.200	934

Funi generalmente usate per gru, argani e paranchi.

¹ (Sostituisce la norma UNI 7297-74 e la norma UNI 7296-74)