


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO LUCIDO E/O ZINCATO A 222+1 FILI - (UNI ISO-2408/'92)¹

R 180 kg/mm²



Ø FUNE mm	FORMAZIONE numero dei fili	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA	
				180 kg/mm ² kg	1770 N/mm ² kN
8	6 x 37 + AT (Warrington)	0,37	230	3.600	35,3
9		0,41	290	4.700	46,1
10		0,46	360	5.800	56,9
12		0,55	520	8.400	82,4
13		0,60	610	10.000	98,1
14		0,64	710	12.000	118
16		0,73	930	15.000	147
18		0,83	1.200	19.200	188
20		0,92	1.450	24.600	241
22		1,01	1.780	28.800	282
24		1,10	2.080	36.000	353
26		1,20	2.450	40.200	394
28		1,29	2.840	48.000	471
30		1,38	3.290	54.000	530
32		1,47	3.710	61.800	606
36		1,66	4.700	75.600	742
40		1,84	5.800	93.000	912

Funi generalmente usate per il sollevamento e il rimorchio.

¹ (Sostituisce la norma UNI 7296-74)