


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO ANTIGIRO 133 FILI (19x7)
(UNI ISO-2408/'92)¹
R 200 kg/mm²



Ø FUNE mm	FORMAZIONE numero dei fili	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA	
				kg	kN
3	12 (6+1) + 7 (6+1) = 133 fili	0,20	40	690	6,77
4		0,27	60	1.150	11,28
5		0,32	100	1.950	19,12
6		0,39	145	2.650	26,00
7		0,45	200	3.450	33,84
8		0,51	255	4.800	47,08
9		0,58	325	5.975	58,61
10		0,64	400	7.350	71,10
11		0,70	485	8.750	85,83
12		0,77	580	10.550	103,49
12,5		0,80	630	11.000	107,92
13		0,83	680	11.800	115,76
14		0,90	780	14.600	143,23
15		0,96	900	16.500	161,87
16		1,02	1.020	18.450	181,00
18		1,15	1.300	23.000	225,63
20		1,28	1.600	29.300	287,43

Funi generalmente usate per gru edili e portuali, carichi non guidati.

¹ (Sostituisce la norma UNI 7302-74)