


METALFUNI S.r.L.

Via F.lli Bandiera, n°20-32
10042 Nichelino (TO) - ITALY
Tel. 0039/011.62.90.168 r.a.
Fax. 0039/011.62.80.824
<http://www.metalfuni.com>
E-Mail : metalfuni@libero.it

PRODUZIONE:
FUNI IN ACCIAIO ZINCATO
LUCIDO ED INOX
TIRANTI E ANELLI IMPALMATI
BRACHE DI CATENA E ACCESSORI
NASTRI E ANELLI IN POLIESTERE
TUTTI GLI ACCESSORI PER
IL SOLLEVAMENTO

FUNI IN ACCIAIO LUCIDO PER ASCENSORI E MONTACARICHI - (UNI EN 12385-5:’04)¹ ANIMA METALLICA

R 160 kg/mm²



Ø FUNI mm	FORMAZIONE numero dei fili	SEZIONE METALLICA mm ²	Ø FILI ESTERNI mm	PESO g/m	CARICO ROTTURA R 160 kg/mm ²	
					kg	kN
8	8 x 19 (Seale) + AM	32,80	0,53	300	4.180	41,00
9		41,45	0,60	365	4.390	43,06
10		51,00	0,65	450	5.420	53,17
11		62,00	0,72	550	6.560	64,36
12		73,30	0,79	650	9.400	92,20
13		86,45	0,82	770	11.000	107,90
14		100,00	0,94	900	12.850	126,00
15		115,00	1,00	1.000	14.680	144,00
16		130,90	1,10	1.180	16.720	164,00

$$AM = [(1+6+12) + 8 \times (1+6)] = 75 \text{ fili}$$

Funi costruite con doppia classe di resistenza 1370 – 1770 N/mm²

¹ Sostituisce norma UNI ISO 4344:1992